


Evaporative Air Cooler



Fresh and Cool air

บริษัท เอ็นโวเท็ค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด 29 หมู่ 8 ซ.วิรุฬราษฏร์ ถ.เศรษฐกิจ ต.ท่าไม้ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร 74110 โทร. 02-810-2000 แฟกซ์ 02-810-2299 , 02-811-0808





EVAPORATIVE AIR COOL

More comfort...

More saving energy & environment

เครื่อมทำลมเย็นระบบไอระเหยน้ำ ทามเลือกใหม่ขอมเทคโนโลยีความเย็น ที่ ประหยัดพลัมาน ใช้หลักการพัดลมดูดอากาศจากภายนอกเข้าไปในตัวเครื่อม โดยลมร้อนที่ พ่านเข้าตัวเครื่อมจะถูกแพมทำความเย็น (Cooling pad) ซึ่มถูกหล่อเลี้ยมด้วยน้ำตลอดเวลา หลักการธรรมชาติเมื่อลมร้อนสัมพัสกับความเย็นจะเกิดการระเหยเป็นไอเย็น จึมได้ความรู้สึก สดชื่นเป็นธรรมชาติ ปราศจากละออมน้ำ (เรียกว่า ระบบ Evaporative cooling system) โดยลมเย็น ที่ได้จะล่มพ่านท่อล่มลม (Air duct) ไปสู่พื้นที่ที่ต้อมการ โดยสามารถลดอุณหภูมิ ได้ 4–10° C ไม่ต้อมใช้คอมเพรสเซอร์ ช่วยประหยัดไฟ รักษาลิ่มเวดล้อม



ช่วยการระบายอากาศ Open Space





หลักการทำมาน

Cooling Pad No.5090

Model/ Specification	K-18D	K-18T	K-18S	K-18P	K-30	K-50
Discharge model	Down	Тор	Side	Тор	Top-side-Down	Top-side-Down
Airflow(m³/h)	18000	18000	18000	18000	30000	50000
Pressure(Pa)	180	180	180	180	400	400
Cooling area(m²)	100-150	100-150	100-150	100-150	200-250	300-500
Power(Kw)	1.1	1.1	1.1	1.1	5.5	13
Voltage/Hz(V/Hz)	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50	380/50
Max Current(A)	2.7	2.7	2.7	2.7	10.5	25
Fan Type	Axial	Axial	Axial	Axial	Centrifugal	Centrifugal
Noise(dBA) to 1 meter	73	73	73	73	73	73
Overall Dimension LxWxH(mm)	1100X1100X950	1100X1100X980	1100X1100X950	1100X1100X1100	1420X1380X1250	2100X2150X1900
Dry Weight(kg)	70.5	70.5	70.5	75	300	700
Water tank(L)	40	40	40	40	100	140
Usage	Install Duct	Install Duct	Install Duct	Portable	Install Duct	Install Duct
Motor Type	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed	1 speed
Wall controller	•	•	•	•	•	•
Remote control	•	•	•	•	•	•
Auto water drain	•	•	•	•	•	•
Overload Protection			•	•	•	•
Pump Protection	•	•	•	•	•	•
Thermostatic(Temp/Hud.)			•	•	•	•
Exhaust	•	•	•	•	•	
Intelligent clean	•	•		•		•
Pre cooling	•	•	•	•	•	•