

3 Phase Induction Motors, TEFC, IP55, Insulation Class F, Temperature Rise Class B, IEC Standard
 มอเตอร์อินดักชันแบบหุ้มมิด ระดับการป้องกัน IP55 สามารถกันน้ำและฝุ่นได้ดี ฉนวนแบบ Class F ทนความร้อนภายในได้ถึง 155 °c

Cast iron frame ตัวเสื้อแบบเหล็กหล่อ มีความแข็งแรงสูง ทนการกัดกร่อนได้ดี

Rated Output		Frame size
kW	HP	
2.2	3	132S
3.0	4	132M
4.0	5 1/2	160M1
5.5	7 1/2	160M2
7.5	10	160L
11.0	15	180L
15.0	20	200L
18.5	25	225S
22.0	30	225M
30.0	40	250M
37.0	50	280S
45.0	60	280M
55.0	75	315S
75.0	100	315M
90.0	125	315L1
110.0	150	315L2
132.0	175	355M1
160.0	220	355M2
185.0	250	355L1
200.0	270	355L2



3 Phase Motor Cast Iron Frame

Aluminium frame ตัวเสื้อแบบอลูมิเนียม ติดตั้งง่าย มีน้ำหนักเบา

Rated Output		Frame size
kW	HP	
0.09	1/8	71M1
0.12	1/6	71M2
0.18	1/4	80M1
0.25	1/3	80M2
0.37	1/2	90S
0.6	3/4	90L
0.8	1	100L1
1.1	2	100L2
1.5	2	112M
2.2	3.0	132S
3.0	4.0	132M



3 Phase Motor Cast Aluminium Frame