

Small Gear Motor

มอเตอร์เกียร์ขนาดเล็ก 6 - 90W ความเร็วรอบ 1300 rpm สามารถประกอบกับชุดเกียร์เพื่อทดรอบได้ 1- 500rpm เหมาะกับงานขนาดเล็กทั่วไป เช่น เครื่องผสม, สายพานลำเลียง, งานหมุนตู้โชว์ ป้ายโฆษณา, เครื่องPacking

Induction Motor and Gear Motor

เหมาะกับการขับเคลื่อนทั่วไป มีทั้งไฟ 1phase 220V และ 3phase 380V

| TYPE | Power watt | ใช้กับหัวเกียร์รุ่น | |
|---------|------------|---------------------|------|
| | | | |
| 2IK6GN | 6 | 2GN | 8mm |
| 2IK6A | 6 | เพลากลม | 6mm |
| 3IK15GN | 15 | 3GN | 10mm |
| 3IK15A | 15 | เพลากลม | 6mm |
| 4IK25GN | 25 | 4GN | 10mm |
| 4IK25A | 25 | เพลากลม | 8mm |
| 5IK40GN | 40 | 5GN | 12mm |
| 5IK40A | 40 | เพลากลม | 10mm |
| 5IK60GU | 60 | 5GU | 15mm |
| 5IK60A | 60 | เพลากลม | 12mm |
| 5IK90GU | 90 | 5GU | 15mm |
| 5IK90A | 90 | เพลากลม | 12mm |



*Type ลงท้ายด้วย A = Round shaft (เพลาออกกลม)

GN , GU = Helical Gear Shaft (เพลาสำหรับต่อเกียร์)

Gear for GN and GU type

ชุดหัวเกียร์นำมาประกอบกับมอเตอร์เพื่อทดรอบให้ช้าลง

| GEAR HEAD (BEARING) | |
|---------------------|-----|
| RATIO | RPM |
| OUTPUT SHAFT(mm) | |
| 1:3 | 500 |
| 1:5 | 300 |
| 1:10 | 150 |
| 1:15 | 100 |
| 1:20 | 75 |
| 1:30 | 50 |
| 1:50 | 30 |
| 1:100 | 15 |
| 1:150 | 10 |
| 10X | X10 |



GN Gear



GU Gear (มีปีก)